

AGREGATY MULTI

Seria MULTI SPLIT



A++

Klasa
energetyczna

R32

Czynnik
chłodniczy

5 lat

Gwarancja

ARKTIC
KIT

Zestaw
grzałek

Agregaty MULTI			H2CM-M180U/2 (podwójny)	H3CM-M210U/2 (potrójny)	H3CM-M270U/2 (potrójny)	H4CM-M280U/2 (poczwórny)	H4CM-M360U/2 (poczwórny)	H5CM-M420U/2 (piątny)
Zasilanie	V, Hz, Ph		220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V,50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V,50Hz, 1Ph
Chłodzenie	Wydajność	kW	5.3 (2.3~5.7)	6.15 (1.7~6.8)	8.0 (3.1~8.9)	8.2 (2.3~11.1)	10.5 (3.1~11.2)	12.3 (3.02~13.6)
	Nominalny pobór mocy	W	1630 (690~2000)	1900 (180~2100)	2450 (210~2960)	2540 (250~3450)	3175 (265~4285)	3747 (230~4650)
	Pobór prądu	A	7.1 (1.3~9.0)	8.3 (1.8~9.2)	11.0 (2.0~12.4)	12 (2.0~15.0)	13.8 (1.75~19.0)	17.7 (1.4~19.5)
	EER	W/W	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	SEER	W/W	6.9	6.9	6.7	6.9	6.7	6.9
	Klasa efektywności energetycznej		A++	A++	A++	A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność	kW	5.6 (2.3~5.7)	6.15 (1.6~6.6)	8.2 (2.1~8.5)	8.2 (2.3~9.0)	10.5 (3.2~12.0)	12.3 (3.3~12.3)
	Nominalny pobór mocy	W	1420 (270~1800)	1660 (250~1900)	2130 (370~2650)	2210 (4500~3000)	3015 (670~4414)	3818 (650~4200)
	Pobór prądu	A	6.2 (2.8~7.9)	7.5 (1.5~8.5)	9.3 (2.4~12.2)	9.7 (3.0~13.5)	13.1 (3.2~17.0)	15.3 (4.9~17.0)
	COP	W/W	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.5
	SCOP	W/W	4	4	4	4	4	4.0
	Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych			2	3	3	4	4	5
Maksymalny pobór mocy		W	3050	3910	4100	4150	4600	4700
Połączenia elektryczne	Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)	mm2	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5
	Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)	mm2	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Przepływ powietrza		m3/h	2100	3000	3000	4000	4000	3800
Poziom ciśnienia akustycznego (max.)		dB(A)	56	57.5	54	58	59	60
Jednostka zewnętrzna	Wymiary (D*W*G)	mm	805x554x330	890x673x342	890x673x342	946x810x410	946x810x410	946x810x410
	Waga netto / brutto	kg	35/38	43.3/47.1	48/51.8	62.1/67.7	68.8/75.6	74.1/79.5
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Ilość	kg	1.25	1.5	1.85	2.1	2.1	2.9
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz	cal	2x1/4, 2x3/8	3x1/4, 3x3/8	3x1/4, 3x3/8	4x1/4, 3x3/8, 1x1/2	4x1/4, 3x3/8, 1x1/2	5x1/4, 4x3/8, 1x1/2
	Maksymalna długość całkowita	m	40	60	60	80	80	80
	Maksymalna długość do każdej jednostki	m	25	30	30	35	35	35
	Maksymalna różnica wysokości między agregatem a j. wewnętrzną	m	15	15	15	15	15	15
	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy j. wewnętrznymi	m	10	10	10	10	10	10
Rekomendowane zakresy temp. pracy (zewnętrzne)	Chłodzenie	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
	Grzanie	°C	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24	-25-24

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.

Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.