

JAKOŚĆ
W SUPER CENIE



ANDE



ANDE **BASIC+**

ANDE BASIC +



OPCJONALNE FILTRY

- filtr z aktywnym węglem
- filtr 3in1
- filtr PM 2.5
- filtr z witaminą C
- filtr z jonami srebra



Klimatyzator wyposażony w technologię Tuya Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej. Pozwalają na wygodne ustawianie temperatury i trybów pracy z dowolnego miejsca oraz współpracuje z asystentami głosowymi i innymi urządzeniami smart home. Więcej informacji na str. 4.

OPIS URZĄDZENIA

Klimatyzator **BASIC+** to podstawowy model marki ANDE, który łączy w sobie najwyższą jakość i funkcjonalność w stosunku do ceny. Urządzenie wykorzystuje **czynniki R32**, posiada tryb **silence** oraz wysoką klasę energetyczną. Dodatkowo wyróżniają go niewielkie rozmiary (szerokość to tylko **750 mm**) oraz fabrycznie wbudowany jonizator **COLD PLASMA**.

Dostępny w wydajności od 2,5 kW do 7 kW. Urządzenie zostało wyposażone w nowy sterownik bezprzewodowy, a wymiary jednostek zewnętrznych zostały zmniejszone, co czyni go jeszcze bardziej kompaktowym.

Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej i osiągnięciu klasy energetycznej **A++**, urządzenia gwarantują nie tylko wysoką efektywność energetyczną, ale także niezawodność.

W cenie dostaniemy szereg dodatkowych funkcji, takich jak samooczyszczanie, tryb turbo, programator czasowy, zdalne sterowanie, a także możliwość dołączenia dodatkowych filtrów.



SZEROKOŚĆ TYLKO 75 CM

Dzięki szerokości zaledwie 750 mm, jest jednym z najmniejszych modeli dostępnych na rynku.

Oszczędność miejsca – urządzenie zmieści się w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak niewielkie wnęki czy małe pomieszczenia.

Uniwersalność montażu – szerokość 750 mm umożliwia instalację w trudnych lokalizacjach, gdzie standardowe urządzenia nie pasują.

Lekkość wizualna – Smukła konstrukcja sprawia, że klimatyzator nie dominuje w pomieszczeniu, harmonijnie wtapiając się w wystrój wnętrza.

PODSTAWOWE CECHY



JONIZATOR COLD PLASMA

Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach i usuwa szkodliwe substancje, produkujące ujemne jony, wchodzące w reakcję chemiczną z zanieczyszczonymi cząsteczkami.



WBUDOWANE WIFI

Fabrycznie wbudowany moduł WI-FI

- Zdalna kontrola pracy urządzenia przez smartfon lub tablet
- Programowanie tygodniowe
- Autodiagnoza



NAWIEW 4D

Cztery kierunki nawiewu (4D AIR FLOW) zapewniają równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu. Dzięki temu klimatyzator gwarantuje maksymalny komfort, eliminując obszary o zbyt dużym chłodzeniu lub ogrzewaniu.



I-CLEAN 2.0

Zaawansowane oprogramowanie umożliwia skuteczne usuwanie wilgoci, automatyczne rozmrażanie i utrzymanie optymalnej temperatury zimą, a funkcja sterylizacji eliminuje bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy, wspierając utrzymanie wysokiego poziomu higieny.



AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE

Zaopatrzone w piątą generację system czyszczenia i sterylizacji. Dba o czyste powietrze minimalizując bakterie i wirusy, m.in. Wirus grypy, HFMD, Ecoli, S. aureus



FILTR PŁASTER MODU

Wyróżnia się unikalną strukturą, która zwiększa powierzchnię filtracyjną, skutecznie wychytując kurz, pyłki i drobne zanieczyszczenia. Dzięki temu poprawia jakość powietrza i wspiera efektywną pracę urządzenia.

SPECYFIKACJA

				AND-F09K	AND-F12K	AND-F18K/2	AND-F24K
EFEKTYWNOŚĆ	Wydajność	Chłodzenie nom. (min.-maks.)	kW	2.65(0.6-3.1)	3.5(0.8-3.8)	5.1(1.3-5.3)	7.2(1.8-7.3)
		Ogrzewanie nom. (min.-maks.)	kW	2.7(0.8-3.4)	3.5(0.8-4.0)	5.2(1.3-5.3)	7.2 1.8-7.4)
	Zużycie energii	Chłodzenie	kW	0.81(0.1-1.6)	1.18(0.1-1.4)	1.68(0.28-1.8)	2.3(0.3-3.4)
		Ogrzewanie	kW	0.72(0.3-1.5)	0.95(0.2-1.4)	1.43(0.22-1.5)	2.3(0.3-3.4)
	Prąd pobierany	Chłodzenie	A	3.5(0.6-8.5)	5.9(0.8-6.6)	7.5(1.2-7.9)	11(1.5-13)
		Ogrzewanie	A	3.1(0.8-8.5)	4.1(0.8-6.1)	6.4(1.0-7.0)	10(1.5-12)
	Maks. pobór mocy		kW	1,6	1,6	1,9	3,4
	Maks. pobór prądu		A	8,5	9	9	16
	Chłodzenie	SEER	W/W	6,5	6,2	6,7	6,1
		Klasa energetyczna		A++	A++	A++	A++
		Roczne zużycie energii	kWh/rok	146	192	266	373
Grzanie	SCOP	W/W	4	4	4	4	
	Klasa energetyczna		A+	A+	A+	A+	
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	805	840	1155	1610	
JEDN. WEWNĘTRZNA	Wymiary sz/w/gł		mm	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082×330×233
	Wydajność went. turbo/śr/nis/cichy		m³/h	600/530/480/420	600/530/480/420	850/770/680/600	1310/1200/1010/870
	Ciśnienie akustyczne		dB(A)	41/34/31/25	42/34/30/22	45/37/33/24	54/46/42/38
	Moc akustyczna		dB(A)	53	54	56	64
	Waga netto		kg	7,5	8	10	13
JEDN. ZWNĘTRZNA	Wymiary sz/w/gł		mm	649×456×244	650x455x278	708×530×258	823×655×302
	Rozstaw mocowania sz/gł		mm	480*253	480*283	480*283	540*335
	Ciśnienie akustyczne		dB(A)	51	52	52	58
	Moc akustyczna		dB(A)	61	61	62	63
	Waga netto		kg	18,5	18,5	22	31,5
	Czynnik chłodniczy		rodzaj	R32	R32	R32	R32
	Ilość czynnika w urządzeniu		kg	0,57	0,57	0,56	1,3
	Dodatkowa ilość czynnika		mb/g	15/5	15/5	20/5	30/7
ZALECANY ZAKRES TEMP.	Chłodzenie min. - maks.		°C	-15 > 49	-15 > 49	-15 > 49	-15 > 49
	Ogrzewanie min. - maks.		°C	-15 > 32	-15 > 32	-15 > 32	-15 > 32
INSTALACJA CHŁODNICZA	Rura cieczowa		mm	fi 6.35(1/4'')	fi 6.35(1/4'')	fi 6.35(1/4'')	fi 6.35(1/4'')
	Rura gazowa		mm	fi 9.52(3/8'')	fi 9.52(3/8'')	fi 12.70(1/2'')	fi 15.88(5/8'')
	Maks. różnica wysokości		m	10	10	15	25
	Maks. długość instalacji		m	20	20	25	50
Zasilanie jednostki zewnętrznej			V-Ph-Hz	220v-240v/50Hz	220v-240v/50Hz	220v-240v/50Hz	220v-240v/50Hz
Przewody zasilania		Do agregatu	ilość x mm²	3*1.5	3*1.5	3*1.5	3*2.5
Przewody sterowania		Od agregatu do wewnętrznej	ilość x mm²	5*1.0	5*1.0	5*1.0	5*2.5
Zabezpieczenie			A	C10	C10	C16	C16
Wąż skroplin			mm	7,94	7	5	7

Prezentowane dane mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne są na stronie myande.pl.





ANDE BASIC+

5 LAT
GWARANCJI



- | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| KLASA ENERG.
A++ | WIFI | JONIZATOR | I-CLEAN
2.0 | STERYLIZACJA | TIMER | WYŚWIETLACZ
LED | TRYB
EKO | CZYNNIK
R32 | SUPER
EMC | PILOT
STEROWANIA | AUTO
SWING | FUNKCJA
TURBO |
| | | | | | | | | | | | | |
| TRYB
SILENCE | FILTR
PLASTER MIODU | OPCJE
FILTRÓW | I FEEL | SZYBKIE
CHŁODZ./GRZAN. | NOWOCZESNY
DESIGN | TRYB
CZUWANIA | AUTO
RESTART | FUNKCJA
ODSZRANIANIA | ŁOPATKI
Z ALUMINIUM | SZYBKA
INSTALACJA | TECHNOLOGIA
INVERTER | FUNKCJA
SAMO-
CZYSZCZENIA |