

Klimatyzatory naścienne
Powietrzna POMPA CIEPŁA



CARBON GREY

Seria HOME

Najbardziej zaawansowane funkcje klimatyzatora, grzanie w temperaturze do -25°C , a to wszystko umieszczone w nowoczesnej, stylizowanej na włókno węglowe obudowie, pasującej do wielu rodzajów wnętrz, co pozwoli na łatwe dopasowanie do dekoracji pomieszczenia.



Funkcje urządzenia:

 Sterowanie WiFi	 Auto restart	 Auto czyszczenie	 Inteligentne odszranianie	 Funkcja „Follow Me”	 Start z niskim poborem prądu	 Tryb czuwania 1W	 Funkcja timer	 Programowanie tygodniowe	 +8°C utrzymanie temp.
 Tryb snu	 Silnik DC	 Filtry o dużej gęstości	 Filtr z Węgłem Aktywnym	 Filtr Katalityczny	 Filtr Jonów Srebra	 12 biegów wentylatora	 Kompatybilne z MULTI	 Klasa energetyczna	 Dwustronne odprowadzenie skroplin
 Podłączenie dodatkowych modułów	 Tryb QUIET	 Cicha praca 20dB(A)	 3D nawiew powietrza	 Jonizacja Powietrza	 Praca przy temp. -25°C *	 Zestaw grzałek Arktic Kit	 Wachlowanie		

Dane techniczne:

Model zestawu		j. wewnętrzna j. zewnętrzna	HRP-M09CGI HRP-M09CGO	HRP-M12CGI HRP-M12CGO	HRP-M18CGI HRP-M18CGO	HRP-M24CGI HRP-M24CGO
(kW) Wydajność nominalna			2.6	3.6	5.3	7.3
(W) Wydajność (zakres)	Chłodzenie		2637 (1025~3223)	3516 (1377~4308)	5275 (1934~6271)	7033 (3018~8792)
	Grzanie		2930 (820~3370)	3809 (1066~4381)	5568 (1289~7004)	7326 (1523~9466)
(W) Pobór mocy (zakres)	Chłodzenie		628 (80~1100)	1005 (130~1650)	1550 (150~2250)	2420 (340~3450)
	Grzanie		651 (70~990)	977 (160~1560)	1630 (220~2350)	2130 (300~3150)
(A) Pobór prądu	Chłodzenie		2.73 (0.4~4.8)	4.37 (0.6~7.2)	6.7 (0.7~9.8)	10.5 (1.4~15)
	Grzanie		2.83 (0.3~4.3)	4.24 (0.7~6.8)	7.1 (0.9~10.2)	9.3 (1.3~13.7)
(°C) Zakres pracy temp.	Chłodzenie		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Grzanie		-25~30	-25~30	-25~30	-25~30
SEER/Klasa energetyczna		Chłodzenie	8.8/A+++	8.5/A+++	7.0/A++	6.5A++
SCOP/Klasa energetyczna		Grzanie	4.6/A++	4.6/A++	4.0/A+	4.0/A+
Jednostka wewnętrzna	(m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)		510/360/300	520/370/310	800/600/500	1090/770/610
	(mm) Wymiary (D*W*G)		802x297x189	802x297x189	969x320x241	1083x336x244
	(kg) Waga netto		8.7	8.7	11.2	13.6
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L/Q)		37/31/22/19	39/33/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Jednostka zewnętrzna	(mm) Wymiary (D*W*G)		765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342
	(kg) Waga netto		27	27	33.5	43.9
	(dB (A)) Max. poziom ciśnienia akustycznego		54	54.5	55.5	60.5
	(dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego w trybie nocnym		44	44	45	52
	Typ czynnika		R32/620	R32/620	R32/1100	R32/1450
Połączenie Instalacji	(cal) Średnice rur cieczowa/gazowa		1/4"- 3/8"	1/4"- 3/8"	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"
	(m) Maksymalna długość instalacji/przewyższenie		25/10	25/10	30/20	50/25
Połączenie Elektryczne	(V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość		220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
	(mm²) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój)		3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	(mm²) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5

Akcesoria:

Standard		Opcjonalne						
								
PILOT	Moduł WiFi	Sterownik ścienny	Moduł multifunkcyjny	Sterownik grupowy	Sterownik SPN/SPN-IR	Bramka LonWorks	Bramka BACnet	Bramka Modbus

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.