



# SLIM

Seria OFFICE

Płaski panel klimatyzatora pozwala zamontować klimatyzator wszędzie tam gdzie ilość miejsca nad kasetonem jest mocno ograniczona. Innowacyjna konstrukcja żaluzji 360° umożliwia szerokie rozprowadzenie powietrza w każdym miejscu naszego pomieszczenia.

- SLIM  
Płaska jednostka
- 360°  
Nawiew powietrza
- FRESH  
Świeże powietrze
- R32  
Czynnik chłodniczy
- PUMPS  
Wbudowana pompka skroplin
- A++  
Klasa energetyczna
- ARKTIC KIT  
Zestaw grzałek
- 5 lat  
Gwarancja
- WiFi  
Sterowanie WiFi (opcja)\*



## Funkcje urządzenia:

- |                             |                  |               |                         |                         |                               |                                |                                  |                           |                     |
|-----------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Tryb TURBO                  | Autodiagnoza     | Wachlowanie   | Pamięć ustawień żaluzji | Auto-restart            | Praca w niskich temperaturach | Sterowanie poziomymi żaluzjami | 5 prędkości wentylatora agregatu | Wbudowana pompka skroplin | Szybkie czyszczenie |
| Podstawowe filtry powietrza | Świeże powietrze | Funkcja timer | 3D nawiew powietrza     | Sterowanie WiFi (opcja) | Zestaw grzałek Arctic Kit     |                                |                                  |                           |                     |

\*w jednostkach 7kW moduł Wi-Fi jest w standardzie

Dane techniczne:

| Model zestawu            |                                                                     | j. wewnętrzna<br>j. zewnętrzna | HCC-M24IU/2<br>HCU-M24OU/3 | HCC-M36IU/2<br>HCU-M36OU/3 | HCC-M48IU/2<br>HCU-M48OU/3 | HCC-M55IU/2<br>HCU-M55OU/3 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (kW) Wydajność nominalna |                                                                     |                                | 7.0                        | 10.5                       | 14.0                       | 15.5                       |
| (W) Wydajność (zakres)   | Chłodzenie                                                          |                                | 7.03(3.22~8.21)            | 10.55(4.04~12.02)          | 14.07(4.75~14.58)          | 15.53(5.28~16.71)          |
|                          | Grzanie                                                             |                                | 7.62(2.43~8.65)            | 11.14(2.94~13.48)          | 16.12(3.93~16.77)          | 18.17(4.4~19.34)           |
| (W) Pobór mocy (zakres)  | Chłodzenie                                                          |                                | 2190(480-2850)             | 3950 (890~4500)            | 5130(1174~5602)            | 5951(1147~6682)            |
|                          | Grzanie                                                             |                                | 2050(500-2880)             | 3000 (720~4750)            | 5050(987~5378)             | 6036(1022~6448)            |
| (A) Pobór prądu          | Chłodzenie                                                          |                                | 9.5(2.1-12.4)              | 6.6 (3.9~8.2)              | 8.3(1.8~9.3)               | 9.8(1.8~11.6)              |
|                          | Grzanie                                                             |                                | 8.9(2.2-12.5)              | 5.0 (3.2~8.3)              | 8.2(1.56~8.9)              | 9.9(1.6~11.2)              |
| (°C) Zakres pracy temp.  | Chłodzenie                                                          |                                | -15~50                     | -15~50                     | -15~50                     | -15~50                     |
|                          | Grzanie                                                             |                                | -25~24                     | -25~24                     | -25~24                     | -25~24                     |
| SEER/Klasa energetyczna  | Chłodzenie                                                          |                                | 6.1/A++                    | 6.1/A++                    | 6.1/A++                    | 6.1/A++                    |
|                          | Grzanie                                                             |                                | 4.0/A+                     | 4.0/A+                     | 4.0/A+                     | 4.0/A+                     |
| Jednostka wewnętrzna     | (m3/h) Przepływ powietrza (H/M/L)                                   |                                | 1378/1200/1032             | 1775/1620/1438             | 1715/1568/1381             | 1970/1737/1537             |
|                          | (mm) Wymiary (D*W*G)                                                |                                | 840x840x245                | 840x840x245                | 840x840x245                | 840x840x245                |
|                          | (mm) Wymiary panela (D*W*G)                                         |                                | 950x950x55                 | 950x950x55                 | 950x950x55                 | 950x950x55                 |
|                          | (kg) Waga netto                                                     |                                | 23                         | 27.5                       | 29                         | 29.7                       |
|                          | (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)                      |                                | 47/43/40                   | 51/47/41                   | 52/50/49                   | 53/50.5/48                 |
| Jednostka zewnętrzna     | (mm) Wymiary (D*W*G)                                                |                                | 845x702x363                | 946x810x410                | 980x975x415                | 980x975x415                |
|                          | (kg) Waga netto                                                     |                                | 49.4                       | 81.5                       | 90                         | 92                         |
|                          | (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (Max.)                       |                                | 62                         | 64                         | 66                         | 66                         |
|                          | Typ czynnika/Ilość                                                  |                                | R32/1500                   | R32/2400                   | R32/2900                   | R32/3200                   |
| Połączenie Instalacji    | (cal) Średnice rur cieczowa/gazowa                                  |                                | 3/8"- 5/8"                 | 3/8"- 5/8"                 | 3/8"- 5/8"                 | 3/8"- 5/8"                 |
|                          | (m) Max. długość instalacji/przewyższenie                           |                                | 50/25                      | 65/30                      | 65/30                      | 65/30                      |
| Połączenie Elektryczne   | (V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość                           |                                | 220~240/1/50               | 380-415V/3/50              | 380-415V/3/50              | 380-415V/3/50              |
|                          | (mm²) Przewód zasilania j.zew. / j.wew.<br>(ilość linii x przekrój) |                                | 3x2.5 / -                  | 5x2.5 / 3x2.5              | 5x2.5 / 3x2.5              | 5x2.5 / 3x2.5              |
|                          | (mm²) Połączenie między jednostkami<br>(ilość linii x przekrój)     |                                | 4x2.5                      | 4x2.5                      | 4x2.5                      | 4x2.5                      |

Akcesoria

| Standard                                                                            |  | Opcjonalne                                                                           |                   |                |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
|  |  |  |                   |                |                              |
| PILOT                                                                               |  | Sterownik z programatorem tygodniowym                                                | Sterownik grupowy | Moduł WiFi BOX | Sterownik SPN Ralph / SPN-IR |

Warunki testowe: chłodzenie 27 C/35 C; grzanie 21 C/7 C DB  
W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.  
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.