

Klimatyzatory typu konsola



# KONSOLA

Seria OFFICE

Specjalny typ klimatyzatora do zastosowania na poddaszu lub innych pomieszczeniach gdzie konieczny jest montaż jednostki tuż nad podłogą. Kompaktowa obudowa, wysoka wydajność jak również zaawansowana cyrkulacja powietrza czynią ten model funkcjonalnym urządzeniem radzącym sobie w każdych warunkach.

## Funkcje urządzenia:

- |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Tryb TURBO                       | <br>Autodiagnoza                     | <br>Wachlowanie | <br>Pamięć ustawień żaluzji |
| <br>Auto-restart                     | <br>Funkcja timer                    |                                                                                                    |                                                                                                                |
| <br>Praca w niskich temperaturach    | <br>Sterowanie poziomymi żaluzjami   |                                                                                                    |                                                                                                                |
| <br>5 prędkości wentylatora agregatu | <br>Podstawowe filtry powietrza      |                                                                                                    |                                                                                                                |
| <br>Szybkie czyszczenie              | <br>Podłączenie instalacji z 2 stron |                                                                                                    |                                                                                                                |
| <br>Zestaw grzałek Arctic Kit        | <br>Sterowanie WiFi                  |                                                                                                    |                                                                                                                |



- |                                                                                                            |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kompaktowa jednostka | <br>Czynnik chłodniczy  |
| <br>Wydajność           | <br>Klasa energetyczna |
| <br>Zestaw grzałek      | <br>Gwarancja          |
|                                                                                                            | <br>Sterowanie WiFi    |

## Dane techniczne:

| Model zestawu            | j. wewnętrzna<br>j. zewnętrzna                                                 | HCCO-M12IU/2<br>HCU-M12OU/3 | HCCO-M17IU/2<br>HCU-M18OU/3 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (kW) Wydajność nominalna |                                                                                | 3.5                         | 4.8                         |
| (W) Wydajność (zakres)   | Chłodzenie                                                                     | 3.52(0.76~4.25)             | 4.98(2.64~5.57)             |
|                          | Grzanie                                                                        | 3.81(0.46~4.69)             | 5.28(2.20~6.30)             |
| (W) Pobór mocy (zakres)  | Chłodzenie                                                                     | 1000 (170~1350)             | 1500 (650~1950)             |
|                          | Grzanie                                                                        | 980 (150~1300)              | 1420 (600~1900)             |
| (A) Pobór prądu          | Chłodzenie                                                                     | 4.52 (1.40~5.90)            | 6.7 (2.95~8.70)             |
|                          | Grzanie                                                                        | 4.43 (1.25~5.95)            | 6.4 (2.75~8.50)             |
| (°C) Zakres pracy temp.  | Chłodzenie                                                                     | -15~50                      | -15~50                      |
|                          | Grzanie                                                                        | -25~24                      | -25~24                      |
| SEER/Klasa energetyczna  | Chłodzenie                                                                     | 7.3/A++                     | 6.7/A++                     |
| SCOP/Klasa energetyczna  | Grzanie                                                                        | 4.0/A+                      | 4.0/A+                      |
| Jednostka wewnętrzna     | (m <sup>3</sup> /h) Przepływ powietrza (H/M/L)                                 | 650/580/490                 | 780/690/600                 |
|                          | (mm) Wymiary (D*W*G)                                                           | 794x206x621                 | 794x206x621                 |
|                          | (kg) Waga netto                                                                | 14.9                        | 14.9                        |
|                          | (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)                                 | 37/34/27                    | 41/38/32                    |
| Jednostka zewnętrzna     | (mm) Wymiary (D*W*G)                                                           | 765x303x555                 | 800x333x554                 |
|                          | (kg) Waga netto                                                                | 26.6                        | 34.7                        |
|                          | (dB (A)) Poziom ciśnienia akustycznego (Max.)                                  | 55.5                        | 55.5                        |
|                          | Typ czynnika/Ilość                                                             | R32/720                     | R32/1150                    |
| Połączenie Instalacji    | (cal) Średnice rur cieczowa/gazowa                                             | 1/4"- 3/8"                  | 1/4"- 1/2"                  |
|                          | (m) Max. długość instalacji/przewyższenie                                      | 25/10                       | 30/20                       |
| Połączenie Elektryczne   | (V/f/Hz) Napięcie/ilość faz/częstotliwość                                      | 220~240/1/50                | 220~240/1/50                |
|                          | (mm <sup>2</sup> ) Przewód zasilania do j.zewnętrznej (ilość linii x przekrój) | 3x2.5                       | 3x2.5                       |
|                          | (mm <sup>2</sup> ) Połączenie między jednostkami (ilość linii x przekrój)      | 4x2.5                       | 4x2.5                       |
|                          |                                                                                |                             |                             |

## Akcesoria:

## Standard



PILOT

Moduł WiFi

## Opcjonalne



Sterownik ścienny

Moduł multifunkcyjny



Sterownik grupowy

Sterownik SPN Ralph / SPN-IR



W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.  
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.